

49

Brosses circulaires "Hercule"



Type Souple



Ø Ext	Épaisseur	Moyeu D1	Sortie Fil	Alésage Standard	Alésage possible	Référence	Fil Acier		
							0,25	0,35	
125	24	50	38	20	10 à 20	5.57.32	Réf. 12	Réf. 14	
150	27	63	43		12 à 20	5.57.42			
175		70	52		12 à 32	5.57.52			
200		85	57		12 à 40	5.57.62			
250		95	78		12 à 50	5.57.72			
300		165	70		32	12 à 100			5.57.82

Autres choix de fil sur demande (voir gamme standard)

Type Dur



Ø Ext	Épaisseur	Moyeu D1	Sortie Fil	Alésage Standard	Alésage possible	Référence	Fil Acier	
							0,30	0,35
40	15	30	5	10	10	5.60.00	Réf. 13	
50		40		10	5.60.01			
60		50		10 à 20	5.60.02			
80	20	63	10	20	20 à 40	5.60.12	Réf. 14	
100		85			20 à 50	5.60.22		
125	20	95	15	20	20 à 50	5.60.32		
	27				20 à 60	5.60.33		
150	20	105	22	32	20 à 60	5.60.42		
	27				20 à 80	5.60.43		
200	20	130	35	32	20 à 80	5.60.62		
	27				20 à 125	5.60.63		
250	25	190	30	32	20 à 125	5.60.72		
	38				20 à 150	5.60.73		
300	25	230	35	32	20 à 150	5.60.81		
	38				20 à 150	5.60.82		

Gamme Mécalex



Ø Ext	Épaisseur	Moyeu D1	Sortie Fil	Alésage Standard	Alésage possible	Référence	Fil Acier	
							0,25	0,35
125	25	70	27	12,7	12 à 50	5.55.32	Réf. 12	
150		100	25			5.55.42		
175		100	37			5.55.52		
200		125	37			5.55.62		
		40	125			37		
250	25	125	62			5.55.72		Réf. 14

Autres choix de fil sur demande (voir gamme standard)

Définition des numérotations des fils

19	fil acier	0,10	50	fil inox	0,10
10	fil acier	0,16	51	fil inox	0,20
11	fil acier	0,20	52M	monobrin	0,25
12	fil acier	0,25	52T	toronné	0,25
13	fil acier	0,30	53	fil inox	0,30
14	fil acier	0,35	54M	monobrin	0,35
814	fil acier	0,35+	54T	toronné	0,35
15	fil acier	0,50	55	fil inox	0,50
18	fil acier	0,80			
			60M	laitonné monobrin	0,16
49	fil laiton	0,10	60T	cablé laitonné toronné	0,17
40	fil laiton	0,16	62T	cablé laitonné toronné	0,25
41	fil laiton	0,20	62M	laitonné monobrin	0,25
42	fil laiton	0,25	63M	laitonné monobrin	0,30
44	fil laiton	0,35	65M	laitonné monobrin	0,50
75	nylon abrasif		78	nylon	