

M10

Machines de polissage



■ SMG 56 sur pied de 600 mm

Accessoires :
A chaque côté,
roue à bande
abrasive
télescopique
EB 3-S



■ SMG 58 sur pied de 1000 mm

Accessoires :
• Capot d'aspiration
A 400 avec disque polissage
• Roue à bande télescopique
EB 3 S



TYPE	Puissance		t / min.	Poids kg		Accessoires		
	kW	CV		hauteur 600 mm	broche 1000 mm	Dispositif pour bandes	Queue de rat / Broche de polissage	Carter d'aspiration (ø maxi.)
SMG 58 2 moteurs à bride broches indépendantes, entraînement par courroies trapézoïdales, commandes individuelles pour chaque broche	2,2 / 2,2 3,0 / 3,0 4,0 / 4,0	3 / 3 4 / 4 5,5 / 5,5 7 / 7	2 x 3-vitesses ou variateur (1500 - 2900)	300	345	EB 3 3500 x 100 max.	M 16	400 500
SMG 56 2 moteurs incorporés, broches indépendantes, entraînement par courroies trapézoïdales, commandes individuelles pour chaque broche	2,2 / 2,2 3,0 / 3,0 4,0 / 4,0 5,2 / 5,2 7,5 / 7,5	3 / 3 4 / 4 5,5 / 5,5 7 / 7 10 / 10	2 x 3-vitesses (1200 - 3500)	310	360	EB 3 3500 x 100 max.	M 16	400 500 600

Accessoires



■ Capots avec prise d'aspiration



Forme "A" complète avec bras de fixation, exécution droite ou gauche.
Pour polisseuses avec arbre de 1000 mm ou 600 mm de hauteur.
L'avantage de ce genre de carter est l'ouverture de travail et l'orientabilité.
Il est donc possible de travailler également au dessous de la bande.

CAPOT ø	200	250	300	400	500	600
Prise d'aspiration	60	60	80	100	100	120

■ Broches de polissage



D	d	L	L1	L2 max.
M 10	M 10	100	75	25
M 16	M 12	140	100	30

M 10 pour DP 12 - DP 15 - DP 30
M 16 pour DP 40 - DPN - DPNS
PME - SMG 56 - SMG 58

