

M12

Tanks de polissage



Les dispositifs à rectifier les surfaces Tank peuvent être montés sur le côté gauche de la polisseuse. De la même manière que les dispositifs à bande. En cas de raccordement à un dépoussiéreur, il est recommandé la mise en place d'une protection fermée de la bande, avec raccord d'aspiration. Au moyen d'un dispositif de fixation par serrage, toutes les machines à rectifier les surfaces peuvent être fixées dans n'importe quelle position. Entre l'horizontale et la verticale, en fonction des nécessités du travail à effectuer. Pour la rectification de l'aluminium ou d'al-

liages d'aluminium, il est obligatoire que les boîtiers de protection soient constitués d'un matériau ne provoquant pas d'étincelles. De tels boîtiers de protection particuliers sont disponibles contre supplément de prix. En standard, les tables rectangulaires de rectification sont fixées aux machines avec un angle de 90°. Sur demande, ces tables rectangulaires sont livrables avec un dispositif d'inclinaison continue. Cette exécution est tout particulièrement utile pour rectifier des chanfreins.

■ BS 75-A

Protection complète de la bande abrasive avec polisseuse DP 15 et socle d'aspiration



| | BS 75-A | BS 200-A | BS 300-A |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Pour la fixation à gauche sur les tours à polir | DP 12 DP 15 | DP 30 | DP 40 |
| Bande | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |
| Rouleaux ø | 100 mm | 132 mm | 200 mm |

■ BS 300W

Avec système d'arrosage

BS 300W horizontal sur pied support, existe en vertical. Avec système d'arrosage



| TYPE | BS 75 - W | BS 200 - W | BS 300 - W |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------|
| Puissance | 1,1 kW | 2 / 2,4 kW | 4 kW |
| Vitesse | 2900 U / min | 1450/2900 U / min | 1450 U / min |
| L Bande | 16 m / sec | 10/20 m / sec | 15 m / sec |
| D Rouleau | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
| Dimension bande | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |

■ BS 75

Pour établi horizontal



■ BS 200 sur pied vertical

Avec lapidaire D 300

| TYPE | BS 75 | BS 200 | BS 300 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Puissance | 0,5 / 0,7 kW | 1,8 / 2,2 kW | 3 kW |
| Moteur | 1450/2900 U / min | 1450/2900 U / min | 1450 U / min |
| L bande | 8/16 m / sec | 10/20 m / sec | 15 m / sec |
| D rouleau | 100 mm | 132 mm | 200 mm |
| Dimension tank | 950 x 100 mm | 1500 x 200 mm | 2000 x 300 mm |