

M5

Modules de brossage, ponçage et égrenage du bois



■ Potence CMB 2001

Brossage / égrenage / structuration bois et composite

Le système est équipé d'un ensemble XY permettant le réglage en hauteur et en profondeur du dispositif Brosse/Moteur soit dans l'axe (photo) soit sur platine à l'arrière dans l'axe.
Chaque ensemble peut être fixé sur un châssis support ou sur une machine type moulurière, convoyeuse etc...

Caractéristiques techniques :

- hauteur : 595 mm
- profondeur : 600 mm après adaptation du module Moteur/Brosse
- réglable par volant 1 tour / 2 mn
- toutes les articulations sont blocables
- réglage en hauteur : 200 mm
- réglage en profondeur : 100 mm ou fixe

Matière :

Tube acier
Raccords en fonte d'acier

Option :

Carter de récupération des poussières

Puissance des moteurs :

- modèle 2001 A : 1.1 kw
- modèle 2001 B : 3.3 kw
- modèle 2001 C : 3.3 kw Renforcé

Vitesse de rotation :

1500 ou 3000 t / mn

Dimensions maxi des brosses :

- diamètre : 200 / 225 mm max
- largeur : 100 STD / 250 mm max
- axe : 40 mm

Applications industrielles :

Ces modules permettent :

- l'égrenage et polissage du bois
- le dépolissage des profils aluminium
- le dépolissage de supports en plastique (plinthes et goulottes) pour une meilleure attache de la peinture
- le brossage pour vieillissement

Types de brosses utilisables :

- Proflex : CMB 2001 A/B
- FLAP : CMB 2001 A/B
- Cardoflex : CMB 2001 A/B
- Métal et Abrasif : CMB 2001 C renforcé

Voir le catalogue brosses "Le Cardot"



Demandez la documentation complète :

Tapis roulant,
Trans-roller,
Variateur électronique,
Table châssis