

# M9

## Polisseuses - Meuleuses avec aspiration incorporée (DP07-12-15-30)



### ■ DP 30 avec aspiration DP 30 A



#### Accessoires :

- Capot d'aspiration A 300 avec disque polissage
- Meule DP/DS 25/300 avec support aspiration + écran de protection des yeux

### ■ DP 12 sur pied 1000 mm



#### Accessoires :

- TANK BS 75 A
- Capot aspiration D 200 avec meule

Pour le choix de votre Polisseuse avec dispositif d'aspiration intégré, la liste des prix vous rendra certainement service. En effet, toutes les variantes de moteurs et tous les accessoires y figurent dans un ordre clair et logique. Et voici comment faire votre choix : Le modèle de table désiré et le support d'aspiration adéquat constituent l'appareil de base. Diverses composantes additionnelles sont à votre disposition.

- Capot d'aspiration de forme A, monté à gauche ou à droite.
- Roue à bande ponceuse avec dispositif de positionnement, boîtier fermé assurant la protection de la bande abrasive et disques de contact pour le côté droit et gauche.
- Machine à rectifier les surfaces Tank avec boîtier de protection fermé de la bande abrasive monté à gauche.

Il convient de relever que la rectification d'ouvrages en aluminium au moyen d'une bande abrasive exige l'emploi de boîtiers de protection constitués d'un matériau ne provoquant pas d'étincelles. Pour satisfaire à cette exigence formulée par l'association professionnelle allemande Fer + Métaux, nous proposons des boîtiers de protection de la bande abrasive adaptés.

Les machines combinées de rectification et de polissage de la gamme DP/DS, équipées d'un affiloir sur l'un des côtés et d'un arbre d'entraînement rallongé de l'autre, peuvent être livrées avec support d'aspiration. Le choix est des plus simple. Au support d'aspiration DP 12/A correspond par exemple le modèle de table DP/DS 12/200. Les accessoires destinés à l'arbre d'entraînement rallongé du moteur de polissage ont été décrits ci-dessus.

Pour le raccordement du côté sur lequel est installé l'affiloir, seul un entonnoir d'aspiration est nécessaire. Le tuyau de raccordement est compris dans le prix de base du support d'aspiration. Les installations d'aspiration intégrées dans le support conviennent de manière optimale à une exploitation discontinue. En cas d'exploitation continue, nous recommandons l'usage de dépoussiéreurs individuels du type E 900 et E 2000 W.

- **Disponible : une gamme complète de machine à meuler**

### ■ DP 30 avec aspiration DP 30 A



#### Accessoires :

- 2 capot d'aspiration A 300 avec brosse et disque polissage

### ■ DP 15 avec aspiration DP 15 A



#### Accessoires :

- TANK BS 75 A  
roue à bande abrasive  
EB 2